



## Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

### die:master duo

Läbi vaadanud: 10.09.2025

Materjali number: 19560600

Lehekülg 1 / 7-st

## 1. JAGU. Aine/segude ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

### 1.1. Tootetähis

die:master duo

#### Muud kaubanduslikud nimetused

sisalduva:

1956 0800 die:master Set red

1956 0900 die:master Set blue

1956 1000 die:master Set gold/silver

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusala ning kasutusala, mida ei soovitata

#### Aine/segude kasutusala

Üheosaline kate

#### Mittesoovitavad kasutusala

Teave puudub.

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Firma nimi: Renfert GmbH  
Tänav: Untere Giesswiesen 2  
Koht: D-78247 Hilzingen  
Telefon: +49 7731 8208-0  
E-post: info@renfert.com  
Kontaktisik: Frau Andris  
E-post: silke.andris@renfert.com  
Internet: www.renfert.com

### 1.4. Hädaabitelefoni number: Mürgistusteabekeskuse: 16662 / Häirekeskuse: 112

## 2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

#### Määrus (EÜ) nr 1272/2008

Flam. Liq. 2; H225

Eye Irrit. 2; H319

STOT SE 3; H336

Vastavalt H-lausetele: vaata 16. JAGU.

### 2.2. Märgistuselemendid

#### Määrus (EÜ) nr 1272/2008

#### Ohtlikud komponendid, mis peavad olema märgistusel loetletud

butanoon

n-butüülatsetaat

#### Piktogramm:

Ettevaatust

#### Tunnusõna:



#### Ohulaused

H225

Väga tuleohtlik vedelik ja aur.

H319

Põhjustab tugevat silmade ärritust.

H336

Võib põhjustada unisust või peapööritust.

#### Hoiatuslaused

P210

Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, lekidest ja muudest süüteallikatest.

Mitte suitsetada.

P261

Vältida auru aine sissehingamist.

P280

Kandke kaitsekindaid ja kaitseprille/kaitsemaski.

P337+P313

Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.

P403+P233

Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna.

#### Teatud toodete erandlik märgistamine

EUH066

Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

### 2.3. Muud ohud

Segus olevad ained ei vasta PBT/vPvB-kriteeriumidele vastavalt REACH-määruse XIII-lisale.

See toode ei sisalda ainet, millel on inimeste sisesekretsioonisüsteemi häireid põhjustavad omadused, kuna mitte ükski koostisosa ei vasta sellele kriteeriumile.

**Ohutuskaart**

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

**die:master duo**

Läbi vaadanud: 10.09.2025

Materjali number: 19560600

Lehekülg 2 / 7-st

**3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta****3.2. Segud**

**Kemikaali iseloomustus**  
Üheosaline kate

**Asjakohased koostisosad**

| CASi nr  | Nimetus                                                      |              |                  | Osa       |
|----------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------|
|          | EÜ nr                                                        | Indeksi nr   | REACH nr         |           |
|          | Klassifikatsioon (Määrus (EÜ) nr 1272/2008)                  |              |                  |           |
| 78-93-3  | butanoon                                                     |              |                  | < 75 %    |
|          | 201-159-0                                                    | 606-002-00-3 | 01-2119457290-43 |           |
|          | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066 |              |                  |           |
| 123-86-4 | n-butüülatsetaat                                             |              |                  | 10 - 25 % |
|          | 204-658-1                                                    | 607-025-00-1 | 01-2119485493-29 |           |
|          | Flam. Liq. 3, STOT SE 3; H226 H336 EUH066                    |              |                  |           |

Vastavalt H- ja EUH-lausetele: vaata 16. jagu.

**4. JAGU. Esmaabimeetmed****4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus****Üldine teave**

Määratud, kemikaalist läbiimbunud riietus koheselt seljast võtta.  
Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole.

**Sissehingamisel**

SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata.

**Kokkupuutel nahaga**

NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega või loputada duši all.

**Silma sattumisel**

SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktiläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.

**Allaneelamisel**

Loputada kohe suud ja juua 1 klaas vett. MITTE kutsuda esile oksendamist. Kahtluse korral või sümptomite esinemisel pöörduda arsti poole.

**4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju**

Esineda võivad järgmised sümptomid: Aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust. Käitlemisel tekkivad aurud võivad ärritada hingamisteid, nahka ja silmi. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

**4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta**

Sümptomaatiline ravi.

**5. JAGU. Tulekustutusmeetmed****5.1. Tulekustutusvahendid****Sobivad kustutusvahendid**

Kustutuspulber, Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), alkoholikindel vaht, Veepihusti

**Sobimatud kustutusvahendid**

Tugev veejuga

**5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud**

Aurud võivad moodustada õhuga kokkupuutel plahvatusohtliku segu.  
Termilisel lagunemisel võivad vabaneda ärritavad gaasid ja aurud.

**5.3. Nõuanded tuletrüüjatele**

Plahvatus- ja põlemisgaase mitte sissehingata.  
Tulekahju korral: Kasutada väliskeskkonnast isoleerivat hingamisaparaati.

**6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda****6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras****Üldised märkused**

Tagada piisav ventilatsioon.  
Kasutada isikukaitsevahendeid.



## Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

### die:master duo

Läbi vaadanud: 10.09.2025

Materjali number: 19560600

Lehekülg 3 / 7-st

Eemaldada kõik süttimisallikad.

#### 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Vältida kanalisatsiooni või veekogudesse sattumist.

#### 6.3. Töestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

##### Muu teave

Absorbeerida vedelikku siduva materjaliga (liiv, diatomiit, happesidujad, universaalsed sidujad).

Koguda suletud ja kohastesse mahutitesse ja teha kahjutuks.

#### 6.4. Viited muudele jagudele

Ohutu käsitsemine: vaata jagu 7

Isikukaitse: vaata jagu 8

Jäätmekäitus: vaata jagu 13

### 7. JAGU. Käitlemine ja ladustamine

#### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

##### Teave kemikaali ohutu käitlemise kohta

Käidelda hästiventileeritavas kohas.

Vältida nahale, silma ja riietele sattumist.

Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.

##### Teave tule- ja plahvatusohu vältimise kohta

Aurud võivad moodustada õhuga kokkupuutel plahvatusohtliku segu.

Hoida eemal süttimisallikast - Mitte suitsetada!.

Vältida staatilise elektri teket.

##### Üldised tööhügieeninõuded

Vältida auru aine sissehingamist.

Vältida nahale, silma ja riietele sattumist.

Enne töös pausi tegemist ja töö lõpetamisel tuleb käsi pesta.

Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast.

##### Lisateave

Aine käitlemisel lahtistes süsteemides kasutada võimaluse korral lokaalse väljatõmbeventilatsiooniga varustatud seadmeid.

#### 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

##### Nõuded hoiuruumidele ja mahutitele

Hoida pakend tihedalt suletuna jahedas, hästi ventileeritavas kohas.

#### 7.3. Eriksutus

Lisateavet leiate ka meie internetilehekülgedelt. [www.renfert.com](http://www.renfert.com)

### 8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

#### 8.1. Kontrolliparameetrid

##### Töökeskonna keemiliste ohutegurite piirnormid

| CASi nr  | Aine             | ppm | mg/m³ | k/cm³ | Kategooria | Allikas |
|----------|------------------|-----|-------|-------|------------|---------|
| 78-93-3  | 2-Butanoon       | 200 | 600   |       | 8 h        |         |
|          |                  | 300 | 900   |       | 15 min     |         |
| 123-86-4 | n-Butüülatsetaat | 50  | 241   |       | 8 h        |         |
|          |                  | 150 | 723   |       | 15 min     |         |

#### 8.2. Kokkupuute ohjamine



##### Asjakohane tehniline kontroll

Ohutu käsitsemine: vaata jagu 7

##### Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid

##### Silmade/näo kaitsmine

Kanda kaitseprille/kaitsemaski.

##### Käte kaitse

Kemikaalide käitlemisel tuleb kanda CE märgistuse ja neljakohalise kontrollnumbriga kemikaalilikeid kaitsekindaid.

Sobiv materjal: NBR (Nitrilikummi), Butüülkautšuk

Kindamaterjali paksus: 0,5 mm



## Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

**die:master duo**

Läbi vaadanud: 10.09.2025

Materjali number: 19560600

Lehekülg 4 / 7-st

Läbimisaeg  $\geq$  240 min

Ülalnimetatud kaitsekinnaste spetsiaalseks otstarbeks kasutamise korral küsida kinnaste valmistajalt teavet nende kemikaalikindluse kohta.

Kemikaalikindlate kaitsekinnaste mudel tuleb valida sõltuvalt ohtliku aine kontsentratsioonist ja kogusest töökeskkonnas.

**Hingamisteede kaitse**

Käidelda hästiventileeritavas kohas.

Üldjuhul ei ole individuaalse hingamisteede kaitsevahendi kasutamine vajalik.

**Kokkupuudete ohjamine keskkonnas**

Vältida kanalisatsiooni või veekogudesse sattumist.

**9. JAGU. Füüsikalised ja keemilised omadused****9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta**

|                                                  |                               |                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Agregaatolek:                                    | Vedel                         |                     |
| Värvus:                                          | värvitu                       |                     |
| Lõhn:                                            | iseloolumulik                 |                     |
|                                                  |                               | <b>Testimisnorm</b> |
| Sulamis-/külmumispunkt:                          | määramata                     |                     |
| Keemispunkt, keemise algpunkt ja keemisivahemik: | 79 °C                         |                     |
| Süttivus:                                        | ei ole rakendatav             |                     |
| Alumine plahvatuspiir:                           | 1,2 mahu%                     |                     |
| Ülemine plahvatuspiir:                           | 11,5 mahu%                    |                     |
| Leekpunkt:                                       | - 5 °C                        | DIN 51755 (cc)      |
| Isestüttimistemperatuur:                         | 370 °C                        |                     |
| Lagunemistemperatuur:                            | määramata                     |                     |
| pH-väärtus:                                      | ei ole rakendatav             |                     |
| Kinemaatiline viskoossus:                        | määramata                     |                     |
| Lahustuvus vees:                                 | Ei ole segunev                |                     |
| N-oktanol/vesi jaotustegur:                      | määramata                     |                     |
| Aururõhk:                                        | 105 hPa                       |                     |
| (20 °C juures)                                   |                               |                     |
| Tihedus (20 °C juures):                          | 0,80 - 0,88 g/cm <sup>3</sup> |                     |

**9.2. Muu teave****Teave füüsikaliste ohtude klasside kohta**

Plahvatavus

mitte plahvatusohtlik.

Aurud võivad moodustada õhuga kokkupuutel plahvatusohtliku segu.

**Lisateave**

Asjakohast lisateavet ei ole saadaval.

**10. JAGU. Püsivus ja reaktsioonivõime****10.1. Reaktsioonivõime**

Aurud võivad moodustada õhuga kokkupuutel plahvatusohtliku segu.

**10.2. Keemiline stabiilsus**

Toode on soovitatud säilitus- ja kasutustingimustel ning temperatuuril keemiliselt stabiilne.

**10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus**

Ebapiisav ventilatsioon ja/või kasutamine võib põhjustada plahvatusohtlike/kergsüttivate segude tekke.

**10.4. Tingimused, mida tuleb vältida**

Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, lekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.

**10.5. Kokkusobimatud materjalid**

Puudub vajadus eriliste meetmete rakendamiseks.

**10.6. Ohtlikud lagunemisaadused**

Tundmatud ohtlikud lagunemisaadused.

**11. JAGU. Teave toksilisuse kohta****11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008****Akuutne toksilisus**

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

**ETAmix arvestatud**

ATE (suukaudne) &gt; 2000 mg/kg; ATE (nahakaudne) &gt; 2000 mg/kg; ATE (sissehingamisel aur) &gt; 20 mg/l; ATE (sissehingamisel tolmu/udu) &gt; 5 mg/l



## Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

**die:master duo**

Läbi vaadanud: 10.09.2025

Materjali number: 19560600

Lehekülg 5 / 7-st

**Ärritavus ja söövitavus**

Raske silmakahjustus/silmade ärritus: Põhjustab tugevat silmade ärritust.  
Nahasöövitus/-ärritus: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.  
Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

**Sensibiliseeriv toime**

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

**Kantserogeensed, mutageensed ja reproduktiivset funktsiooni kahjustavad toimed**

Mutageensus sugurakkudele: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.  
Kantserogeensus: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.  
Reproduktiivtoksilisus: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

**Mürgisus sihtelundi suhtes - ühekordne kokkupuude**

Võib põhjustada unisust või peapööritust. (butanoon)

**Mürgisus sihtelundi suhtes - korduv kokkupuude**

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

**Hingamiskahjustus**

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

**11.2. Teave muude ohtude kohta****Endokriinseid häireid põhjustavad omadused**

See toode ei sisalda ainet, millel on inimeste sisesekretsioonisüsteemi häireid põhjustavad omadused, kuna mitte ükski koostisosa ei vasta sellele kriteeriumile.

**Lisateave**

Toodet ei ole kontrollitud. Avaldus on tuletatud koostisosade omadustest.

**12. JAGU. Ökoloogiline teave****12.1. Mürgisus**

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

**12.2. Püsivus ja lagunduvus**

Segu kohta käivad andmed ei ole kättesaadavad.

**12.3. Bioakumulatsioon**

Tõendid bioakumulatsiooni potentsiaali kohta puuduvad.

**12.4. Liikuvus pinnases**

Segu kohta käivad andmed ei ole kättesaadavad.

**12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine**

Segus olevad ained ei vasta PBT/vPvB-kriteeriumidele vastavalt REACH-määruse XIII-lisale.

**12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused**

See toode ei sisalda ainet, millel on mitte-sihtmärkorganismide sisesekretsioonisüsteemi häireid põhjustavad omadused, kuna mitte ükski koostisosa ei vasta sellele kriteeriumile.

**12.7. Muu kahjulik mõju**

Teave puudub.

**Lisateave**

Vältida toote kontrollimatut keskkonda sattumist.

Toodet ei ole kontrollitud. Avaldus on tuletatud koostisosade omadustest.

**13. JAGU. Jäätmekäitlus****13.1. Jäätmetöötlusmeetodid****Jäätmete arvestus**

Suunata ametkondlikke eeskirju järgides ohtlike jäätmete põletusseadmesse.

Jäätmekoodid/jäätmenimetused tuleb määrata vastavalt Euroopa jäätmekataloogi määrusele (EAKV) tööstusharude ja käitluse spetsiifikast lähtudes.

**Jäätmekood: toode**

080111 PINNAKATETE (VÄRVIDE, LAKKIDE JA KLAASJATE EMAILIDE), LIIMIDE, HERMEETIKUTE JA TRÜKIVÄRVIDE VALMISTAMISEL, KOKKUSEGAMISEL, JAOTAMISEL JA KASUTAMISEL TEKIGINUD JÄÄTMED; Värvide ja lakkide valmistamisel, kokkusegamise, jaotamise ja kasutamise ning eemaldamise tekkinud jäätmed; Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed; ohtlikud jäätmed

**Puhastamata pakendite käitlus ja soovitatavad puhastusvahendid**

Saastunud pakendeid käidelda samamoodi nagu neis sisalduvat ainet.

**14. JAGU. Veonõuded**



## Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

## die:master duo

Läbi vaadanud: 10.09.2025

Materjali number: 19560600

Lehekülg 6 / 7-st

## Maismaaveod (ADR/RID)

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| <b>14.1. ÜRO number või ID number:</b> | UN 1263 |
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus:</b>  | FARBE   |
| <b>14.3. Transpordi ohuklass(id):</b>  | 3       |
| <b>14.4. Pakendigrupp:</b>             | II      |
| Märgistus:                             | 3       |



## Mereveod (IMDG)

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| <b>14.1. ÜRO number või ID number:</b> | UN 1263 |
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus:</b>  | PAINT   |
| <b>14.3. Transpordi ohuklass(id):</b>  | 3       |
| <b>14.4. Pakendigrupp:</b>             | II      |
| Märgistus:                             | 3       |



Meresaasteained: no

## Õhuveo (ICAO-TI/IATA-DGR)

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| <b>14.1. ÜRO number või ID number:</b> | UN 1263 |
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus:</b>  | PAINT   |
| <b>14.3. Transpordi ohuklass(id):</b>  | 3       |
| <b>14.4. Pakendigrupp:</b>             | II      |
| Märgistus:                             | 3       |



## 14.5. Keskkonnaohud

KESKKONNAOHTLIK: Ei

## 14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Lisateave: vt osa 6, 7, 8

## 14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega

ei ole rakendatav

## 15. JAGU. Reguleerivad õigusaktid

## 15.1. Aine ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

## EL reguleerivad õigusaktid

Kasutamise piirangud (REACH, XVII lisa):

Sisend 3, Sisend 40, Sisend 75

Direktiiv 2010/75/EL tööstusheidete 88 - 90 %

kohta:

Direktiiv 2004/42/EÜ tekkivate LOÜ ca 750 g/l

heitkoguste piiramise kohta:

## Lisateave kohta

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2024/590, 7. veebruar 2024, milles käsitletakse osoonikihti kahandavaid aineid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1005/2009: ei ole rakendatav

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2019/1021, püsivate orgaaniliste saasteainete kohta: ei ole rakendatav

Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta: ei ole rakendatav

## Riiklikud õigusaktid

Töölerakendamise piirang:

Järgida töötamise piiranguid vastavalt noorte töökaitse direktiivile (94/33/EÜ).

Vee ohuklass (Saksamaa):

1 - vähesel määral ohtlik veekeskkonnale

## 16. JAGU. Muu teave



## Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

### die:master duo

Läbi vaadanud: 10.09.2025

Materjali number: 19560600

Lehekülg 7 / 7-st

#### Muudatused

Abs. 15, 16 \* Andmeid võrreldes eelmise versiooniga muudetud.

#### Lühendid ja akronüümid

Flam. Liq: Tuleohtlik vedelik  
Eye Irrit: Silmade ärritus  
STOT SE: Mürgisus sihtelundi suhtes - ühekordne kokkupuude  
PBT: püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline aine  
vPvB: Väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
ATE: Ägeda mürgisuse hinnangu  
LD50: lethal dose, 50%  
LC50: lethal concentration, 50%  
ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises Dangereuses (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
ICAO: International Civil Aviation Organization  
MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships  
VOC: volatile organic compound(s)

#### Segude klassifitseerimine ja kasutatud hindamismeetod vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]

| Klassifikatsioon   | Klassifitseerimismeetod |
|--------------------|-------------------------|
| Flam. Liq. 2; H225 | Testandmete põhjal      |
| Eye Irrit. 2; H319 | Arvestusmeetod          |
| STOT SE 3; H336    | Arvestusmeetod          |

#### Vastavalt H- ja EUH-lausetele (Number ja täistekst)

H225 Väga tuleohtlik vedelik ja aur.  
H226 Tuleohtlik vedelik ja aur.  
H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.  
H336 Võib põhjustada unisust või peapööritust.  
EUH066 Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

#### Lisateave

Käesoleval ohutuskaardil äratoodud teave põhineb meie teadmistel ohutuskaardi trükkimineku ajal. Teave annab Teile pidepunktid käesoleval ohutuskaardil nimetatud tootega ohutuks ümberkäimiseks selle hoidmisel, käitlemisel, transpordil ja jäätmekäitluses. Andmeid ei saa üle kanda teistele toodetele. Kui ainet segatakse või töödeldakse teiste materjalidega, või neid töödeldakse, ei saa käesoleval ohutuskaardil äratoodud teavet, kui ei nähtu teisiti, sel viisil valmistatud uuele materjalile üle kanda. Ainult erialastele kasutajatele.

(Andmed ohtlike koostisosade kohta on alati võetud eeltarnija viimati kehtinud ohutuskaardilt.)